

Описание материала



SikaGrout® - 316



Описание продукта

SikaGrout®-316 – это быстротвердеющая, самовыравнивающаяся бетонная смесь с компенсированной усадкой, идеально подходящая для подливки конструкций и оборудования.

Основные характеристики включают высокую прочность, компенсацию усадки, возможность нанесения слоем до 120 мм, а также применение как внутри, так и снаружи помещений. Рабочее время раствора продлено для удобства использования.





Характеристики продукта

Прочность: Высокая

Усадка: Компенсированная

Толщина слоя: до 120 мм

Применение: Внутри и снаружи помещений

Рабочее время: Продленное





Руководство по применению

1. Подготовка поверхности:

- Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и свободная от масла, жира и других загрязнений.
- При необходимости используйте механическую обработку для удаления слабых участков бетона.

2. Смешивание:

- Используйте чистую воду в количестве, указанном в инструкции.
- Постепенно добавляйте сухую смесь в воду, постоянно перемешивая.
- Перемешивайте до получения однородной массы без комков.

3. Нанесение:

- Залейте готовый раствор в подготовленную форму или полость.
- Убедитесь, что раствор равномерно распределен и заполнил все пустоты.

4. Затвердевание:

- Оставьте раствор на 24 часа для начального затвердевания.
- Избегайте воздействия прямых солнечных лучей и сквозняков в первые часы после нанесения.
- Полное затвердевание достигается через 7 дней.

