



Описание

Отвердитель на основе акриловой эмульсии, который наносится после нанесения поверхностного отвердителя на бетон, стяжку или цемент, предотвращает быстрое испарение воды в смеси с пленочным слоем, который она образует на поверхности, и снижает риск усадки и образования трещин.

Области применения

- Используется для внутренних и наружных работ,
- Для полов, где используется бетон, стяжка и отвердитель на основе цемента,
- При заливке бетона в условиях низкой влажности, сильного испарения и воздушного потока,
- В производстве обычного бетона, требующего твердения.

Характеристики

- Позволяет затвердеть поверхности на цементной основе и достичь максимальной производительности, не влияя на нормальную реакцию схватывания.
- Позволяет сохранять влагу цементной поверхности.
- Снижает риск усадки и образования трещин.
- Эффективен и долговечен.
- Обеспечивает более твердую и чистую от пыли поверхность.
- Легко наносится.
- Не содержит растворителей.

Инструкция по применению

- Tecnica 22 CW готов к использованию, перед использованием ее следует хорошо взболтать.
- Наносится валиком или методом распыления на готовые поверхности или формованный бетон после того, как формы удалены, и поверхность потеряет свой блеск.

Уход и рекомендации после применения

- Во время нанесения температура окружающей среды и основания должна быть в пределах (5°C) - (35°C).
- Поверхность нанесения должна быть чистой и твердой, на ней не должно быть скопления воды, а незакрепленные части необходимо удалить.
- Во время нанесения материал не должен образовывать лужу.
- При неоднородном использовании на поверхности может возникнуть разница в цветовых тонах.
- На открытом воздухе и в ветреную погоду расход может увеличиться.
- Следите за тем, чтобы оборудование для нанесения было чистым.
- Во время нанесения и до высыхания необходимо принимать дополнительные меры, даже если температура окружающей среды и поверхности слишком низкая или слишком высокая.
- После нанесения, используемые инструменты и оборудование необходимо промыть водой.
- Во время нанесения следует использовать защитные маски, очки и перчатки, а также носить соответствующую рабочую одежду.
- Информация о сроке годности продукта действительна при хранении в закрытой упаковке и при соблюдении соответствующих условий хранения.
- Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности.



Хранение

- Хранить в чистом, сухом и невлажном месте при температуре от +5°C до +35°C, вдали от прямых солнечных лучей.
- Следует защищать от воды, мороза и неблагоприятных погодных условий.
- Срок хранения не более 12 месяцев при соблюдении вышеуказанных условий хранения.

Упаковка

- 30 кг бидон

Технические характеристики

(при 23°C и относительной влажности 50%)

Общие сведения

Вид/цвет	Белая жидкость
Срок годности	12 месяцев
Расход	0.15-0.25 кг/м ²
Температура рабочей поверхности	(5°C) – (35°C)
Плотность	~1 кг/л

Tecnica 22 CW