

Описание материала



Sikagard® - 700 RU



Описание продукта

Sikagard®-700 RU – это гидрофобизирующая пропитка, предназначенная для защиты минеральных оснований от влаги и загрязнений.

Она проникает в поры материала, обеспечивая долговременную водоотталкивающую защиту без изменения внешнего вида поверхности.





Характеристики продукта

Тип: Гидрофобизирующая пропитка

Основа: Дисперсия силиконов в органическом растворителе

Цвет: Бесцветная жидкость

Плотность: ~0,8 г/см³ (при +20 °С)

Температура вспышки: > 28 °С

Упаковка: Бочка 194 л, ведро 25 л

Срок годности: 12 месяцев





Руководство по применению

1. Подготовка поверхности:

Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и свободная от загрязнений.

Удалите все слабые и отслаивающиеся частицы.

При необходимости используйте механическую очистку или мойку под давлением.

2. Нанесение:

Перед применением тщательно перемешайте продукт.

Наносите Sikagard®-700 RU кистью, валиком или распылителем.

Убедитесь, что поверхность полностью покрыта пропиткой.





3. Межслойная выдержка:

Наносите второй слой, пока первый слой еще матово-влажный.

Для оптимальной защиты рекомендуется наносить не менее двух слоев.

4. Сушка:

Дайте поверхности высохнуть в течение 24 часов при температуре от +5 до +30 °С.

Избегайте воздействия воды на обработанную поверхность в течение первых 24 часов.

5. Очистка инструментов:

Очистите инструменты сразу после использования органическим растворителем.

