

# Описание материала



Sikalastic® - 022 W Plus



# Описание продукта

Sikalastic®-022 W Plus - это однокомпонентная эластичная гидроизоляционная мембрана, идеально подходящая для стен и полов под плитку во влажных помещениях.

Быстросохнущая и готова к применению, она обеспечивает высокую степень защиты от воды и экономичный расход.

Продукт поставляется в синем цвете в ведрах по 4,5 кг или 15 кг.





# Характеристики продукта

**Тип:** Однокомпонентная полимерная дисперсия

**Применение:** Гидроизоляция ванных комнат, санузлов, кухонь, прачечных, балконов и лоджий

**Преимущества:** Быстросохнущая, эластичная, бесшовная, высокая степень защиты от воды, экономичный расход

**Цвет:** Синий

**Упаковка:** Ведро 4,5 кг или 15 кг





# Руководство по применению

## 1. Подготовка поверхности:

Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и свободна от загрязнений, таких как грязь, пыль, масла и старые покрытия.

При необходимости используйте механическую очистку для удаления слабых и непрочных участков.

## 2. Смешивание:

Продукт готов к применению, но перед использованием его необходимо тщательно перемешать.

## 3. Нанесение:

Наносите первый слой смеси кистью или валиком, обеспечивая равномерное покрытие поверхности.

Толщина первого слоя должна быть около 0,35 мм.

Дайте первому слою высохнуть в течение 4-6 часов при температуре +20° С.





#### 4. Нанесение второго слоя:

После высыхания первого слоя нанесите второй слой аналогичным образом.

Общая толщина покрытия должна составлять около 0,7 мм.

#### 5. Завершение:

После полного высыхания второго слоя (обычно через 8-12 часов) можно укладывать плитку или проводить дальнейшие работы.

Убедитесь, что поверхность полностью высохла и достигла необходимой прочности перед эксплуатацией.

