

# Описание материала



Sika MonoTop® - 2212



# Описание продукта

Sika MonoTop®-2212 – это фиброармированная ремонтная смесь тиксотропного типа с компенсированной усадкой, предназначенная для быстрого и надежного восстановления бетонных и железобетонных конструкций.

Продукт соответствует классу R2 по ГОСТ Р 56378 и идеально подходит для неконструкционного ремонта. Смесь армирована волокнами и поставляется в мешках по 25 кг.





# Характеристики продукта

**Тип:** Тиксотропная смесь с компенсированной усадкой

**Класс:** R2 по ГОСТ Р 56378

**Применение:** Неконструкционный ремонт бетона и железобетона

**Армирование:** Волокна

**Упаковка:** Мешки по 25 кг





# Руководство по применению

## 1. Подготовка поверхности:

- Удалите все слабые и поврежденные участки бетона.
- Очистите поверхность от пыли, грязи, масел и других загрязнений.
- Увлажните поверхность, избегая образования луж.

## 2. Смешивание:

- Используйте чистую воду в количестве, указанном на упаковке.
- Постепенно добавляйте сухую смесь в воду, постоянно перемешивая.
- Перемешивайте до получения однородной массы без комков.

## 3. Нанесение:

- Наносите смесь на подготовленную поверхность с помощью шпателя или мастерка.
- Убедитесь, что смесь хорошо прилегает к поверхности и заполняет все пустоты.

## 4. Завершение:

- Загладьте поверхность, придавая ей необходимую форму.
- Оставьте для затвердевания на время, указанное в техническом описании.
- При необходимости, проведите дополнительную обработку поверхности.

