

Описание материала



Sikafloor® ProSeal-12



Описание продукта

Sikafloor® ProSeal-12 – это прозрачный раствор на основе акриловых смол, предназначенный для запечатывания, уплотнения и уменьшения пыления бетонных поверхностей.

Этот продукт обеспечивает долговечность и износостойкость поверхности, что делает его идеальным выбором для различных условий эксплуатации.

Этот продукт помогает создать долговечную, износостойкую и не пылящую поверхность, которая защищает бетон от влаги и масел, улучшая его эксплуатационные характеристики.

Sikafloor® ProSeal-12 – отличный выбор для создания надежных и прочных полов в любых





Характеристики продукта

Тип: Раствор на основе акриловых смол

Свойства: Запечатывание, уплотнение, уменьшение пыления

Применение: Бетонные полы

Цвет: Прозрачный или слегка желтоватый

Расход: 0.1-0.2 л/м²

Время высыхания: 24 часа

Температура применения: от +5°C до +30°C

Срок хранения: 12 месяцев





Руководство по применению

Подготовка поверхности:

Очистите поверхность от пыли, масла и других загрязнений.

Убедитесь, что поверхность сухая и чистая.

Нанесение:

Наносите Sikafloor® ProSeal-12 равномерно с помощью распылителя или валика.

Убедитесь, что покрытие распределено равномерно по всей поверхности.

Сушка:

Оставьте покрытие для высыхания на 24 часа при температуре от +5°C до +30°C.

Избегайте механических нагрузок и контакта с водой в течение этого времени.

