

# Описание материала



**SikaBond® - 161 MS**



# Описание продукта

SikaBond®-161 MS – это однокомпонентный клей на основе силан-модифицированного полимера (SMP), идеально подходящий для надежного приклеивания деревянных полов.

Он не содержит растворителей и воды, что делает его безопасным и удобным в использовании.





# Характеристики продукта

**Тип:** Однокомпонентный SMP-клей

**Применение:** Для деревянных полов

**Состав:** Без растворителей и воды

**Эластичность:** Высокая

**Время пешей нагрузки:** 24 часа





# Руководство по применению

## 1. Подготовка поверхности:

- Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и ровная.
- Удалите пыль, грязь и остатки старых покрытий.

## 2. Нанесение клея:

- Используйте зубчатый шпатель для равномерного нанесения клея.
- Наносите клей на небольшие участки, чтобы избежать его высыхания до укладки покрытия.





### 3. Укладка покрытия:

- Уложите деревянное покрытие на свеженанесенный клей.
- Плотно прижмите покрытие к поверхности для обеспечения хорошего сцепления.
- При необходимости используйте груз для равномерного прижатия.

### 4. Время высыхания:

- Оставьте покрытие на 24 часа для полного высыхания клея.
- Избегайте нагрузки на покрытие в течение этого времени.

