

Описание материала



SikaBond® - 2K PU



Описание продукта

SikaBond®-2K PU – это двухкомпонентный быстротвердеющий полиуретановый клей для деревянных покрытий.

Обеспечивает надежное приклеивание и долговечность.





Характеристики продукта

Тип: Двухкомпонентный полиуретановый клей

Назначение: Приклеивание деревянных напольных покрытий

Применение: Массивная доска, паркет, фанера, ДСП, OSB

Время работы: 40-50 минут

Время полного отверждения: 24 часа





Руководство по применению

1. Подготовка поверхности:

- Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и ровная.
- Удалите все слабые и отслаивающиеся частицы.
- При необходимости используйте грунтовку для улучшения адгезии.

2. Смешивание компонентов:

- Откройте упаковки компонентов А и В.
- Вылейте компонент В в компонент А и тщательно перемешайте до получения однородной массы.
- Используйте низкооборотный миксер для достижения лучшего результата.

3. Нанесение клея:

- Наносите клей зубчатым шпателем равномерным слоем.
- Убедитесь, что клей покрывает всю поверхность без пропусков.





4. Укладка деревянных покрытий:

- Уложите деревянные покрытия на свежий клей, плотно прижимая их к поверхности.
- При необходимости используйте груз для равномерного распределения давления.

5. Отверждение:

- Оставьте клей для полного отверждения в течение 24 часов при температуре +20°C и относительной влажности 65%.
- Избегайте механических нагрузок и воздействия воды на поверхность в течение этого времени.

6. Очистка инструментов:

- Сразу после использования очистите инструменты растворителем.
- При необходимости используйте мыльный раствор для удаления остатков клея.

