

Описание материала



SikaBond® - 151 Parquet



Описание продукта

SikaBond®-151 Parquet – это однокомпонентный клей на основе силан-модифицированного полимера (SMP), идеально подходящий для надежного приклеивания деревянных полов.

Он не содержит растворителей и воды, что делает его безопасным и удобным в использовании.





Характеристики продукта

Тип: Однокомпонентный SMP-клей

Применение: Для деревянных полов

Состав: Без растворителей и воды

Эластичность: Жестко-эластичный

Время пешей нагрузки: 24 часа





Руководство по применению

1. Подготовка поверхности:

- Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и ровная.
- Удалите пыль, грязь и остатки старых покрытий.

2. Нанесение клея:

- Используйте зубчатый шпатель для равномерного нанесения клея.
- Наносите клей на небольшие участки, чтобы избежать его высыхания до укладки покрытия.





3. Укладка покрытия:

- Уложите деревянное покрытие на свеженанесенный клей.
- Плотно прижмите покрытие к поверхности для обеспечения хорошего сцепления.
- При необходимости используйте груз для равномерного прижатия.

4. Время высыхания:

- Оставьте покрытие на 24 часа для полного высыхания клея.
- Избегайте нагрузки на покрытие в течение этого времени.

