

Описание материала



Sikagard® - 703 W



Описание продукта

Sikagard®-703 W – это готовая к применению гидрофобизирующая пропитка на водной основе для защиты фасадов. Она обеспечивает долговечную защиту от влаги и загрязнений, не изменяя цвет поверхности.

Пропитка обладает сильными водоотталкивающими свойствами, паропроницаемостью и повышает устойчивость фасадов к загрязнениям, снижая риск образования мхов и лишайников.

Продукт не имеет запаха и безопасен для окружающей среды.





Характеристики продукта

Сильные водоотталкивающие свойства

Паропроницаемость

Не изменяет цвет поверхности

Повышает устойчивость к загрязнениям

Снижает риск образования мхов и лишайников

Без запаха

На водной основе





Руководство по применению

1. Подготовка поверхности:

Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и свободная от пыли, грязи, масел и других загрязнений.

При необходимости проведите механическую очистку поверхности.

2. Нанесение:

Наносите пропитку кистью, валиком или распылителем на сухую поверхность.

Убедитесь, что пропитка равномерно распределена по всей поверхности.

3. Сушка:

Оставьте поверхность для высыхания на 5 часов перед нанесением следующего слоя или покрытия.

Избегайте воздействия дождя и других источников влаги на обработанную поверхность до полного высыхания.

