

# Описание материала



Sikaflex® - 718 Concrete Joint



# Описание продукта

Sikaflex®-718 Concrete Joint – это универсальный эластичный герметик, идеально подходящий для герметизации швов в бетонных, деревянных и металлических конструкциях.

Он обеспечивает надежную герметизацию и долговечность.

Основные характеристики продукта включают однокомпонентную полиуретановую основу, высокую эластичность, отличную адгезию к различным материалам, устойчивость к атмосферным воздействиям и УФ-излучению.





# Характеристики продукта

**Тип:** Однокомпонентный полиуретановый герметик

**Применение:** Герметизация швов в бетонных, деревянных и металлических конструкциях

**Эластичность:** Высокая

**Адгезия:** Отличная к различным материалам

**Устойчивость:** К атмосферным воздействиям и УФ-излучению

**Цвет:** Серый





# Руководство по применению

## 1. Подготовка поверхности:

- Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и свободная от пыли, грязи, жира и других загрязнений.
- При необходимости используйте грунтовку для улучшения адгезии.

## 2. Нанесение герметика:

- Откройте картридж и вставьте его в пистолет для герметика.
- Равномерно нанесите Sikaflex®-718 Concrete Joint на шов, избегая пропусков и излишков.





### 3. Разглаживание:

- Сразу после нанесения разгладьте герметик шпателем или пальцем, смоченным в мыльной воде.
- Убедитесь, что герметик полностью заполнил шов и имеет ровную поверхность.

### 4. Сушка и окончательная обработка:

- Оставьте герметик высыхать на 24 часа при комнатной температуре.
- После высыхания при необходимости можно покрасить герметик.

