

# Описание материала



SikaCeram® Universal



# Описание продукта

SikaCeram® Universal – это универсальный цементный плиточный клей с повышенной стойкостью к сползанию и увеличенным открытым временем, предназначенный для укладки керамической плитки, керамогранита и камня внутри и снаружи помещений.

Он обеспечивает прочное сцепление, влагостойкость и морозостойкость, что делает его идеальным для использования в различных условиях.





# Характеристики продукта

**Высокая адгезия:** 0,8 МПа

**Влагостойкость**

**Морозостойкость**

**Устойчивость к сползанию:**  $\leq 0,5$  мм

**Толщина слоя:** от 2,5 до 10 мм

**Время жизни:**  $\geq 2$  часов

**Температура применения:** от +5 до +35 °С





# Руководство по применению

## 1. Подготовка основания:

- Очистите поверхность от пыли, грязи, жира и других загрязнений.
- При необходимости используйте грунтовочный состав, подходящий для выбранного основания.

## 2. Смешивание:

- В чистую ёмкость добавьте 4,75–5,5 литров воды на мешок 25 кг SikaCeram® Universal.
- Тщательно перемешайте до получения однородной массы без комков.
- Дайте раствору отстояться около 5 минут, затем снова перемешайте.

## 3. Нанесение клея:

- Равномерно нанесите клей на подготовленную поверхность зубчатым шпателем.
- Убедитесь, что клей покрывает всю поверхность без пропусков.





#### 4. Укладка плитки:

- Уложите плитку на свежий клей, прижмите и выровняйте.
- Проверьте правильность укладки с помощью уровня.

#### 5. Затирка швов:

- Через 24 часа после укладки плитки выполните затирку швов.
- Используйте подходящий затирочный состав и следуйте инструкциям производителя.

