

Описание материала



Sikafloor®-07 Primer Pro



Описание продукта

Sikafloor®-07 Primer Pro — это однокомпонентный акриловый грунт на водной основе, предназначенный для предварительной обработки минеральных оснований перед нанесением отделочных материалов, таких как штукатурки, шпаклёвки, наливные полы и плиточные клеи.

Продукт снижает впитывающую способность поверхности, повышает прочность сцепления и сокращает расход последующих материалов.

Грунт подходит для внутренних и наружных работ, обладает высокой паропроницаемостью и быстро высыхает, что ускоряет выполнение работ.





Характеристики продукта

Основа: водная дисперсия акриловой смолы

Плотность: ~1,01 кг/л

Содержание сухого вещества: ~12%

Прочность сцепления: >1,5 МПа

Температура эксплуатации: от -50°С до +70°С

Расход: 0,1-0,25 л/м² на один слой

Количество слоёв: 1-3 (в зависимости от пористости основания)





Руководство по применению

Шаг 1: Подготовка основания

- Основание должно быть прочным, сухим и чистым, без пыли, масел, цементного молочка и других загрязнений, которые могут снизить адгезию.
- Проведите механическую очистку поверхности с помощью шлифования или фрезеровки для удаления рыхлых частиц.

Шаг 2: Разведение и смешивание

- Продукт готов к использованию для полов. Для стен и потолков разбавьте грунт водой в пропорции 1:1 или 1:2, в зависимости от впитывающей способности поверхности.
- Перемешайте раствор до однородного состояния.





Шаг 3: Нанесение

- Наносите грунтовку валиком, кистью или распылителем на подготовленную поверхность, избегая образования лужиц.
- Для сильно впитывающих поверхностей возможно нанесение второго слоя.
- Убедитесь, что грунт высох до образования нелипкой плёнки перед нанесением следующих слоёв.

Шаг 4: Время высыхания

- При температуре +20°C время высыхания составляет 2-6 часов в зависимости от условий. При более низких температурах (+5°C) время увеличивается до 18 часов.

