

Описание материала



SikaBond®-176 Universal



Описание продукта

SikaBond®-176 Universal - это универсальный водно-дисперсионный клей, предназначенный для приклеивания гибких напольных покрытий на впитывающие основания.

Он обеспечивает надежное сцепление и долговечность.





Характеристики продукта

Тип: Однокомпонентный водно-дисперсионный клей

Назначение: Для гибких напольных покрытий

Применение: Впитывающие основания

Цвет: Бежевый

Упаковка: Ведро 12 кг





Руководство по применению

1. Подготовка основания:

- Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и ровная.
- Удалите все остатки старого клея, пыли и грязи.
- При необходимости используйте механическую обработку для удаления слабых участков.

2. Нанесение клея:

- Откройте ведро с клеем и тщательно перемешайте содержимое.
- Используйте зубчатый шпатель для равномерного нанесения клея на поверхность.
- Наносите клей на небольшие участки, чтобы избежать его высыхания до укладки покрытия.





3. Укладка покрытия:

- Уложите гибкое напольное покрытие на свеженанесенный клей.
- Плотно прижмите каждую часть покрытия, чтобы обеспечить хорошее сцепление.
- Используйте распорные клинья для поддержания равномерных зазоров между частями покрытия.

4. Время высыхания:

- Оставьте уложенное покрытие на 24 часа для полного высыхания клея.
- Избегайте нагрузки на пол в течение этого времени.

5. Завершение работы:

- После полного высыхания клея удалите распорные клинья.
- Проверьте качество укладки и при необходимости проведите корректировки.

