

Описание материала



SikaSeal® - 419 Heat Cement



Описание продукта

SikaSeal®-419 Heat Cement – это высокотемпературный силикатный герметик, идеально подходящий для герметизации печей, каминов и дымоходов.

Он устойчив к температуре до +1500 °С, негорючий и легко наносится. Основные характеристики продукта включают однокомпонентную силикатную основу, высокую адгезию к большинству строительных материалов, отсутствие необходимости в грунтовании и устойчивость к высоким температурам и атмосферным воздействиям.





Характеристики продукта

Тип: Однокомпонентный силикатный герметик

Применение: Герметизация печей, каминов и дымоходов

Температура эксплуатации: До +1500 °С

Адгезия: Хорошая к большинству строительных материалов

Грунтование: Не требуется

Устойчивость: К высоким температурам и атмосферным воздействиям

Цвет: Черный





Руководство по применению

1. Подготовка поверхности:

- Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и свободная от пыли, грязи, жира и других загрязнений.
- При необходимости используйте грунтовку для улучшения адгезии.

2. Нанесение герметика:

- Откройте картридж и вставьте его в пистолет для герметика.
- Равномерно нанесите SikaSeal®-419 Heat Cement на шов, избегая пропусков и излишков.





3. Разглаживание:

- Сразу после нанесения разгладьте герметик шпателем или пальцем, смоченным в мыльной воде.
- Убедитесь, что герметик полностью заполнил шов и имеет ровную поверхность.

4. Сушка и окончательная обработка:

- Оставьте герметик высыхать на 24 часа при комнатной температуре.
- После высыхания при необходимости можно покрасить герметик.

