

Описание материала



Sika® Level Pro



Описание продукта

Sika® Level Pro — это высокопрочный самовыравнивающийся наливной пол на цементной основе, предназначенный для финишного выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований в жилых, коммерческих и производственных помещениях.

Он может применяться для устройства систем «Тёплый пол» и подходит для укладки в сухих и влажных помещениях.





Характеристики продукта

Толщина слоя: от 5 до 30 мм (локально от 2 до 60 мм)

Прочность на сжатие: >30 МПа через 28 дней

Пешеходная нагрузка: через 2-4 часа

Прочность на растяжение: >6 МПа через 28 дней

Расход материала: 1,7 кг/м² на 1 мм толщины

Температура эксплуатации: от -20°C до +70°C

Укладка плитки: через 12-24 часа

Укладка рулонных покрытий: через 24-48 часов





Шаг 3: Нанесение

- Вылейте готовую смесь на загрунтованную поверхность и равномерно распределите с помощью шпателя или штифтовой ракли.
- Прокатайте поверхность игольчатым валиком для удаления воздушных пузырей.
- Толщина слоя должна быть от 5 до 30 мм (до 60 мм с добавлением кварцевого песка).

Шаг 4: Уход за покрытием

- Защитите свежеложенную стяжку от влаги и сквозняков в течение 24 часов. Убедитесь, что температура основания и материала выше точки росы на 3°C.

