

Описание материала



Sika® SealTape S RU



Описание продукта

Sika® SealTape S RU – это эластичная гидроизоляционная лента, идеально подходящая для герметизации углов и стыков во влажных помещениях, таких как душевые, ваннные комнаты, кухни и балконы.

Лента обладает высокой эластичностью, водонепроницаемостью и химической стойкостью.

Она проста в укладке и выдерживает температуры от -50°C до $+100^{\circ}\text{C}$, что делает её долговечной и совместимой с системами “Теплый пол”.





Характеристики продукта

Высокая эластичность

Водонепроницаемость

Химическая стойкость

Простая укладка

Температурная стойкость: от -50°C до $+100^{\circ}\text{C}$

Долговечность

Совместимость с системами “Теплый пол”





Руководство по применению

1. Подготовка основания:

Очистите поверхность от пыли, грязи, жира и других загрязнений.

При необходимости используйте грунтовочный состав, подходящий для выбранного гидроизоляционного покрытия.

2. Нанесение гидроизоляционного покрытия:

Нанесите первый слой гидроизоляционного материала на подготовленную поверхность.

Убедитесь, что покрытие равномерное и без пропусков.

3. Укладка ленты:

Размотайте Sika® SealTape S RU и наложите её на ещё влажное гидроизоляционное покрытие.

Плотно прижмите ленту к поверхности, избегая образования пузырей и складок.





4. Приклеивание:

Используйте шпатель или валик для плотного прижатия ленты к поверхности.

Убедитесь, что лента полностью прилегает к углам и стыкам.

5. Завершение:

Нанесите второй слой гидроизоляционного покрытия поверх ленты.

Дайте покрытию высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.

