

Описание материала



Sikafloor® - 2 SynTop



Описание продукта

Sikafloor®-2 SynTop – это однокомпонентный сухой упрочнитель для бетонных полов, который обеспечивает высокую износостойкость и долговечность поверхности.

Этот продукт идеально подходит для использования в промышленных и коммерческих помещениях, где требуется высокая прочность и устойчивость к износу.

Этот продукт помогает создать долговечную и износостойкую поверхность, которая выдерживает интенсивные нагрузки и сохраняет свои свойства в течение длительного времени. Sikafloor®-2 SynTop – отличный выбор для создания надежных и прочных



Sikafloor®-2

SynTop

- ① Kunststoffmodifizierte Systemhaftbrücke auf Spezialzementbasis für SikaScreed® Estrichsysteme
- ① Special cement, polymer modified, bonding bridge for SikaScreed® Floor Screeding Systems
- ① Barbotine d'adhérence à base de ciment et de polymères modifiés pour les systèmes SikaScreed®
- ① Kunststoffgemodifizierede Beschichtung auf spezielle Zementbasis vorer SikaScreed®-Unterbaurete vorer Edelelen
- ① Modifikovaný cement, polymermodifikovaný mostování, určený pro škrábání srovnávaná v systémech podlahových SikaScreed®
- ① Omestional cement, polymermodified bonding bridge for SikaScreed® Floor Screeding Systems
- ① Vedhaftingsystem med polymermodifiseret spesialment til SikaScreed® Floor Screeding System
- ① Polymermodifiziert Zementbasishaftbrücke für SikaScreed® Systeme
- ① Erbitasementeti, polimermodifikata, tartantapojute SikaScreed® lattasaneelijärjestelmälle
- ① Specijalni polimer-modifitsiran cementni most za SikaScreed® sisteme podnih estriha
- ① Polimerizat cementni vezni stij za uporabo v SikaScreed® sistemu talnih oblog
- ① Polimerini modifikovani spojevaci mostić na bazi specijalnog cementa pre SikaScreed® podložnih sistema
- ① Punte de união para los sistemas de recubrimiento de pavimentos SikaScreed® a base de cemento especial modificado con polímeros
- ① Punte de legătură din ciment special, modificat cu polimeri, pentru sistemele de pardusă din sape SikaScreed®



6-6.6 L per bag



25 kg



Характеристики продукта

Тип: Однокомпонентный сухой упрочнитель

Свойства: Высокая износостойкость, долговечность

Применение: Промышленные и коммерческие помещения

Цвет: Различные цвета по запросу

Расход: 3-5 кг/м²

Температура применения: от +5°C до +30°C

Срок хранения: 12 месяцев





Руководство по применению

Подготовка поверхности:

- Убедитесь, что бетонная поверхность чистая и ровная.
- При необходимости проведите механическую обработку для улучшения адгезии.

Нанесение:

- Равномерно распределите Sikafloor®-2 SynTop по свежему бетону.
- Втирайте материал в поверхность с помощью механического затирочного инструмента.





Выравнивание:

- Продолжайте затирку до достижения гладкой и ровной поверхности.

Сушка:

- Оставьте поверхность для высыхания на 24 часа при температуре от +5°C до +30°C.
- Избегайте механических нагрузок и контакта с водой в течение этого времени.

