

Описание материала



SikaWall® - 1045 UNI



Описание продукта

SikaWall®-1045 UNI – это универсальная штукатурно-клеевая смесь, предназначенная для монтажа теплоизоляции и создания базового штукатурного слоя.

Она подходит для всех типов зданий и сооружений, обеспечивая высокую прочность и долговечность.





Характеристики продукта

Тип: Штукатурно-клеевая смесь

Основа: Портландцемент, фракционированный наполнитель, микрофибра

Цвет: Серый

Плотность: 1400–1800 кг/м³

Толщина слоя: 5–40 мм (монтаж теплоизоляции), 4–10 мм (базовый слой)

Прочность на сжатие: ≥ 10 МПа

Морозостойкость: ≥ 100 циклов

Адгезия: Высокая сила сцепления

Упаковка: Мешок 25 кг

Срок годности: 12 месяцев





Руководство по применению

1. Подготовка поверхности:

Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и свободная от загрязнений.

Удалите все слабые и отслаивающиеся частицы.

При необходимости используйте механическую очистку или мойку под давлением.

2. Смешивание:

В чистую емкость налейте 5,5–6 литров воды.

Постепенно добавляйте 25 кг SikaWall®-1045 UNI, постоянно перемешивая до получения однородной массы без комков.

3. Нанесение:

Наносите смесь вручную или механически при температуре от +5 до +35 °С.

Убедитесь, что толщина слоя составляет от 5 до 40 мм для монтажа теплоизоляции и от 4 до 10 мм для базового штукатурного слоя.





4. Межслойная выдержка:

Ожидайте 1–3 дня перед механическим креплением теплоизоляции (дюбелированием).

Ожидайте 3–5 дней перед нанесением декоративных покрытий.

5. Сушка:

Дайте поверхности высохнуть в течение 24 часов при температуре от +5 до +35 °С.

Избегайте воздействия воды на обработанную поверхность в течение первых 24 часов.

6. Очистка инструментов:

Очистите инструменты сразу после использования водой.

