

Описание материала



Sika® Primer Pro



Описание продукта

Sika® Primer Pro — это однокомпонентная водно-дисперсионная грунтовка, предназначенная для предварительной обработки минеральных оснований перед нанесением отделочных материалов, таких как штукатурки, шпаклёвки, наливные полы, плиточные клеи и обойные материалы.

Продукт обеспечивает отличное сцепление с основанием, снижает его впитывающую способность и укрепляет поверхность, что значительно улучшает долговечность и качество отделки.





Характеристики продукта

Основа: водная дисперсия акриловой смолы

Плотность: ~1,01 кг/л

Содержание сухого вещества: не менее 5%

Температура эксплуатации: от -50°C до +70°C

Расход: 0,1-0,25 л/м² за один слой

Количество слоёв: 1-2 в зависимости от впитывающей способности основания





Руководство по применению

Шаг 1: Подготовка основания

- Основание должно быть чистым, прочным и сухим, без пыли, масла и других веществ, которые могут снизить адгезию.
- Для бетонных и цементных стяжек используйте механическую очистку с помощью шлифования или фрезеровки.

Шаг 2: Разведение и смешивание

- Грунтовка готова к использованию для полов. Для стен и потолков разбавьте водой в пропорции 1:1 или 1:2, в зависимости от типа поверхности.
- Тщательно перемешайте до однородного состояния.





Шаг 3: Нанесение

- Нанесите грунт на поверхность валиком, кистью или распылителем, избегая образования подтеков.
- Для сильно впитывающих поверхностей (кирпичная стена, ячеистый бетон) возможно нанесение второго слоя после высыхания первого.

Шаг 4: Время высыхания

- При температуре $+20^{\circ}\text{C}$ время высыхания составляет 2-6 часов, при температуре $+5^{\circ}\text{C}$ — до 18 часов.

