

Описание материала



Sikafloor® - 324 RU



Описание продукта

Sikafloor®-324 RU – это двухкомпонентное полиуретановое покрытие, обеспечивающее прочность, эластичность и стойкость к химическим воздействиям. Идеально подходит для промышленных и коммерческих объектов.





Характеристики продукта

Тип: Двухкомпонентное полиуретановое покрытие

Эластичность: Жестко-эластичное

Технология: i-Cure

Содержание ЛОВ: Низкое

Стойкость: Химическая и механическая

Непроницаемость: Для жидкостей

Цвет: Практически неограниченный выбор
оттенков





Руководство по применению

1. Подготовка основания:

Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и ровная.

Удалите все загрязнения, пыль и старые покрытия.

2. Грунтование:

Нанесите грунтовку Sikafloor®-161 с помощью кисти, валика или резинового шпателя.

Убедитесь, что грунтовка покрывает всю поверхность без пропусков.

3. Смешивание компонентов:

Смешайте компоненты А и В в пропорции, указанной в инструкции.

Перемешивайте в течение 3 минут до получения однородной смеси.

Перелейте смесь в чистую емкость и перемешайте еще раз.





1. **Нанесение:**

Нанесите смесь на пол зубчатым шпателем.

Прокатайте поверхность игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха.

2. **Сушка:**

Оставьте покрытие высыхать при температуре $+10^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$.

Избегайте попадания влаги на поверхность в течение 24 часов.

